

Wall2Floor Easyflat

Produit de lissage auto-nivelant à base de ciment pour le "Système Wall2Floor".

DESCRIPTION DU PRODUIT

Wall2Floor Easyflat est un produit de lissage auto-nivelant composé par des sables naturelles sélectionnées, liants et additifs spéciaux garantissant une adhésion parfaite.

Wall2Floor Easyflat peut être appliqué en épaisseurs entre 3 et 20 mm par couche. Pour obtenir des épaisseurs supérieures à 3 mm, il faut diviser la surface en compartiments.

EMPLOIS

Lissages horizontaux sur des supports minéraux absorbants pas plans. Pour ultérieures informations, consulter la fiche technique du « Système Wall2Floor ».

CARACTERISTIQUES

Nature du liant : ciment blanc et résines synthétiques

Aspect: poudre

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Wall2Floor Easyflat permet de créer une surface compacte et uniforme.

PREPARATION DU SUPPORT

Consulter la fiche technique du « Système Wall2Floor ».

APPLICATION

Consulter la fiche technique du « Système Wall2Floor ».

DILUTION

Utiliser 4 Lt d'eau propre pour chaque sac de 25 Kg de produit. Mélanger le produit à l'aide d'une perceuse munie de fouet pour trois minutes environ, la pâte ne doit pas présenter de grumeaux, éléments pas mélangés ou impuretés.

Temps de la pâte: environ 20 minutes à 25°C, UR=60%

Le temps de séchage varie en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions environnementales. Jusqu'à 3 mm d'épaisseur environ 6-8 heures; supérieur à 3 mm d'épaisseur appliqué jusqu'à 3 jours.

RECOMMANDATIONS

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuelle (dpi).

Ne pas exposer les produits pour des longues périodes à sources de chaleur directes ou à températures inférieures à +5°C. Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif. Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés. Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Wall2Floor Easyflat (poudre): 2,5 – 6,8 kg/m², par couche, pour des épaisseurs de 5 mm. Il est conseillé de vérifier le rendement effectif avec un test préliminaire sur le support spécifique.

COULEUR

Le produit ne peut pas être teinté.

EMBALLAGES

Sacs 25 Kg.

CONDITIONS ET DUREE DE STOCKAGE

Le produit doit être utilisé de préférence avant 1 an à partir de la date de production si conservé dans l'emballage d'origine non ouvert et dans les conditions de température adéquate (+10°C – + 30°C).

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur. Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains; ne pas jeter les contenants dans l'environnement. Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conservé hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

N.B.- NOVACOLOR garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.