

Wall2Floor Patina

Patine à effet métallisé pour la décoration de surfaces internes en Wall2Floor.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Wall2Floor Patina est une patine décorative métallisée pour intérieurs, spécifique pour le **Système Wall2Floor**. Elle se compose d'un copolymère acrylique, des pigments métallisés sélectionnés et des modificateurs rhéologiques qui garantissent une excellente applicabilité au produit.

UTILISATION

Le produit s'applique à des surfaces horizontales et verticales internes, revêtues de **Wall2Floor Top Coat**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du liant : copolymère acrylique avec modification siloxane en émulsion.

Masse volumique :

Wall2Floor Patina: 1,05 +/- 0,05 g/ml

Séchage (T 25 °C et 65% de H.R.): au toucher après 2 heures; il peut être teinté après 8 heures.

DILUTION

Wall2Floor Patina: prêt à l'emploi.

PRECAUTIONS

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur des supports humides.

PREPARATION DU SUPPORT

Voir la fiche technique du "**Système Wall2Floor NF**".

APPLICATION

Wall2Floor Patina doit être appliqué en une seule couche à l'aide d'une truelle inox ou d'une taloche éponge sur du **Wall2Floor Top Coat** déjà séché.

Pour d'ultérieurs renseignements consulter la fiche technique du "**Système Wall2Floor NF**".

RECOMMANDATIONS

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser des outils et des équipements de protection individuelle (EPI).

Ne pas exposer les produits pendant de longues périodes à des sources de chaleur directes ou à des températures inférieures à +5°C.

Si les produits sont gardés à une température proche de +5°C il est conseillé de les amener, avant utilisation, à une température adéquate, de façon à les emballer à une température non inférieure à +10°C. Ne pas chauffer les produits au moyen d'une source de chaleur directe, de flammes, de corps chauds ou similaires.

Il est recommandé de mener à terme chaque travail en utilisant des matériels du même lot de fabrication. Si l'on utilise des produits de lots différents, il est recommandé de bien mélanger entre eux les différents produits de sorte à éviter de légères différences de tonalité.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Wall2Floor Patina: 8-15 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption. Vérifier le rendement effectif avec un essai préliminaire sur le support spécifique.

COULEURS

Wall2Floor Patina Gold, Silver et Platine.

EMBALLAGE

Boîtes d'1 litre.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans les 2 ans suivant la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes et dans des conditions de températures adéquates.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Directive 2004/42/CE:

Wall2Floor Patina (revêtement à effet décoratif)

Valeur limite UE pour **Wall2Floor Patina** (cat A/I): 200 g/l (2010)

Wall2Floor Patina contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'étiquetage conformément aux législations en vigueur.

Le produit doit être utilisé selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts, les cours d'eau ou le sol; ne pas disperser les emballages dans l'environnement après l'usage, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Conserver hors la portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.

Pour tout renseignement supplémentaire, voir la fiche de sécurité.

N.B. - Le COLORIFICIO NOVACOLOR garantit que les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur ses meilleures expériences et connaissances de nature technique et scientifique; cependant, il ne s'assume aucune responsabilité pour les résultats atteints suite à leur utilisation, puisque les conditions d'application restent en dehors de sa capacité de contrôle. Il est recommandé de vérifier toujours que le produit employé soit adapté au cas spécifique. La présente fiche annule et remplace toute fiche précédente.